Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 TGHKV 2024)

Flüssige Brenn- und Kraftstoffe:

Art	Brenn- bzw. Kraftstoff	technische Anforderungen
Flüssige fossile Brennstoffe, Gasöl (aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- und Brennstoffe)*	Heizöl extra leicht schwefelfrei	ÖNORM C 1109 Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 %
	Heizöl extra leicht	ÖNORM C 1109 Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 – 0,10 %
	Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten	ONR 31115; 2009 *Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 %*
	Heizöl leicht (HL)	ÖNORM C 1108 Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,20 %M Zulässig nur in bestehenden und neu errichteten Feuerungsanlagen ab einer Brennstoffwärmeleistung von 400 kW. In bestehenden Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mind. 70 kW bis 400 kW längstens zulässig bis 1. 1. 2018.
Flüssige biogene Brennstoffe	biogene Heizöle	ÖNORM EN 14214
Flüssige fossile Kraftstoffe	Dieselkraftstoff	ÖNORM EN 590
Flüssige biogene Kraftstoffe	Biogene Kraftstoffe	ÖNORM EN 14214

* Gasöl gemäß der Richtlinie (EU) 2016/802 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe