Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Bautechnik

LAND TIROL

BERECHNUNGSHINWEISE

Programm		Wärmebrückenberechnung	
OIB-Fassung		Verluste zu Erdreich	
Energieausweis-Typ		Verluste zu unkond. Räumen	
Anforderung ab		Verschattung	
		Mittlere Raumhöhe	

FENSTER UND TÜREN

Bezeichnung	U_g W/m²K	g-Wert %	U_f W/m²K	Rahmenanteil %	ψ-Wert W/mK	Versch.-fakt. %	A m²	Korr.-fakt. f	U- bzw. U_w-Wert W/m²K	Ausrichtung	A x f x U W/K	% von L_T+L_V
						Summe			Summe			
						Fensteranteil in Außenwänden						

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

WÄNDE

Bezeichnung	A m²	Korr.-fakt. f	U- bzw. U_w-Wert W/m²K	Kontrolle	A x f x U W/K	% von L_T+L_V
Summe			Summe			

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

DECKEN UND BÖDEN

Bezeichnung	A m²	Korr.-fakt. f	U- bzw. U_w-Wert W/m²K	Kontrolle	A x f x U W/K	% von L_T+L_V
Summe			Summe			

*** Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe**

WÄRMEBRÜCKEN

			W/K	% von L_T+L_V
PSI	Transmission-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken	$L_v + L_z$ =		

LEITWERTE

			W/K	% von L_T+L_V
L_T	Transmissionsleitwert	L_T =		
L_V	Lüftungsleitwert	L_V =		
$L_{V,Ref}$	Referenzlüftungsleitwert	L_V =		

Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Haustechnik

LAND TIROL

Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung	$P_{H,KN,SK}$ =	$P_{H,KN,Ref,SK}$ =	
Flächenbezogene Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung		$P_{H,KN,Ref,SK}$ pro m² BGF =	

WARMWASSERBEREITUNG

Wärmwasserabgabe und -verteilung	
Warmwasserpeicherung	
Warmwasserbereitstellung	

RAUMHEIZUNG

Wärmeabgabe und -verteilung	
Wärmespeicherung	
Wärmebereitstellung	

SOLARANLAGE

Anlagentyp	
Kollektoreigenschaften	
Ausrichtung	

PHOTOVOLTAIKANLAGE

Art der Gebäudeintegration	
Moduleigenschaften	
Ausrichtung	

LÜFTUNG

Art der Lüftung			
Gerätespezifikation			
Korrekturf. Lüftungsleitungsdämmung		Luftwechselrate n_{50} =	

KÜHLUNG

Art der Kühlung	
Eigenschaften	
Betriebsart	